


## ADLER ACRYLCOLOR

40410 ff

## Hochwertige Fassadenbeschichtung



### Produktbeschreibung

Hochwertige wasserverdünnbare Fassadenfarbe auf Reinacrylat-Basis für den Außenbereich.

### Besondere Eigenschaften

Scheuerbeständig nach DIN 53778-2, geprüft nach ÖNORM C 2358, CO<sub>2</sub>-undurchlässig, erhält dadurch die Alkalität des Betons. Besonders beständig gegen Luftschadstoffe, sehr ergiebig.

Wasserdampfdurchlässigkeit nach EN ISO 7783-2: Klasse 2 (0.14 < S<sub>d</sub>-Wert < 1.4): „mittel“

Wasserdurchlässigkeitsrate nach DIN EN 1062-1: Klasse 3 (w-Wert ≤ 0.1): „niedrig“

### Anwendungsgebiete

Fertigbeton, Putzfassaden, Sockel

### Auftragsart

Rollen, Streichen oder Airless-Spritzen (Feinsieb, Maschenweite 0,2 mm, 150 bar Spritzdruck, Düsendgröße 0,031 Zoll).

### Untergrundvorbehandlung

- Für saubere, trockene und tragfähige Untergründe ist keine Vorbehandlung erforderlich.
- Kleine Risse, Löcher oder Unebenheiten mit geeignetem Fassadenspachtel ausbessern.
- Großflächig gerissene Untergründe mit dauerelastischem Beschichtungssystem renovieren.
- Frischen Putz und Beton 2-3 Wochen durchtrocknen lassen.
- Saugende bzw. sandende Untergründe mit ADLER Tiefengrund lösemittelhaltig vorbehandeln.
- Algen, Moos oder Schimmelbefall mit ADLER Fungisan behandeln (siehe Merkblatt).

### Grundierung

1 x ADLER Acrylcolor mit max. 10 % Wasser verdünnt

### Deckanstrich

1 x ADLER Acrylcolor unverdünnt

### Verdünnung

Wasser

### Trockenzeit (20 °C)

Staubtrocken nach ca. 15 min  
Überstreichbar nach ca. 3 Stunden

Fortsetzung

ADLER ACRYLCOLOR  
Hochwertige Fassadenbeschichtung 40410 ff

**Verarbeitungs- und  
Objekttemperatur**

Nicht unter + 5 °C  
Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.

Nicht bei starker Sonneneinstrahlung, Regen oder drohendem Frost verarbeiten.

**Arbeitsgeräte**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Angetrocknete Farbreste können mit dem leicht abbaubaren ADLER Abbeizer entfernt werden.

**Ergiebigkeit** (pro Auftrag)

8 – 10 m<sup>2</sup>/l, je nach Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes

**Lagerung**

Kühl, aber frostfrei

**Gebindegrößen**

750 ml, 3 l, 9 l, 15 l

**Farbtöne**

W10 Weiß 40410  
Basis W20 40411  
Basis W25 40412  
Basis W30 40413  
Basis R 40414  
Basis Y 40415  
nur zum Abtönen über das ADLER Color Farbmischsystem.

**Sicherheitstechnische Angaben**

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!