


ADLER Tiefengrund lösemittelhaltig

40944



Produktbeschreibung

Lösemittelhaltiges Spezialgrundiermittel mit verfestigender Tiefenwirkung für den Außenbereich.
Alkalibeständig, unverseifbar, verhindert das fleckige Auf-trocknen von Volltönen auf Putz und Mauerwerk.

Anwendungsgebiete

Putz, Beton, Gips, Kalksandsteine sowie Asbestzement.
Auch auf alten kreidenden Anstrichen zu verwenden.

Für den Innenbereich empfehlen wie ADLER Tiefengrund wasserverdünnbar 40905.

Auftragsart

Streichen (Bürste)

Untergrundvorbehandlung

Frischer Putz und Beton müssen gut durchgetrocknet sein.
Lockere alte Anstriche entfernen. Risse und Unebenheiten ausbessern.

Grundierung

1 x mit ADLER Tiefengrund 40944

Deckanstrich

2 x mit ADLER Acrycolor 40410 ff (vgl. Merkblatt)

Verdünnung

ADLER Adlerol aromatenfrei 80301; Lieferform streichfertig eingestellt, etwaige Verdunstungsverluste mit ADLER Adlerol aromatenfrei 80301 ausgleichen.

Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Mindestens + 5 °C

Trockenzeit

Überstreichbar nach ca. 8 Stunden

Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit ADLER Adlerol aromatenfrei 80301 reinigen.
Angetrocknete Reste mit ADLER Abbeizer 95125 entfernen.

Ergiebigkeit (pro Auftrag)

6 - 9 m²/l pro Auftrag

Gebindegrößen

750 ml, 5 l

Farbton

Farblos 40944

Sicherheitstechnische Angaben

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!

10-09 (ersetzt 01-07)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-450, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.